

TRANSPORTEURS DE CHAPE SÈCHE

MOVER 270 DIESEL

Gamme Projection


TRACTABLE
90 KM/H

MOTEUR
DIESEL

DÉBIT COMPRESSEUR
4 340 L/MIN

INCLINAISON BENNE
65°
version DBR


RENDEMENT HORAIRE
> 5 M³/H



Trappe de cuve avec soupape de sécurité intégrée



Compresseur FAST-LOCK, couplage direct au moteur diesel



- Cycle de pompage automatique avec indicateur de progression
- Temps de malaxage réglable
- Cycle de vidange automatique des tuyaux réglable
- Panneau d'autodiagnostic automatique FULL-CHECK
- Compteur horaire multifonction
- Réserve de carburant SMARTSTOP

Joint de cuve pressurisé

Essieu de remorque auto-directionnel avec roue renforcée

Capot moteur insonorisé

Déversoir avec raccord orientable

Système de refroidissement FAST-FLOW

Puissant malaxeur à axe horizontal avec lames en fonte résistantes à l'usure

Benne de chargement à verin double effet avec une inclinaison allant jusqu'à 65° pour une descente contrôlée même avec la machine à froid (MOVER version DBR)

Système de malaxage avec inversion de sens de rotation

Raccord rapide d'air comprimé

Revetement interne de la cuve en tôle anti-usure

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

Pour chape - Version DIESEL

APPLICATIONS

La gamme MOVER 270 est idéale pour le pompage et le transport de la chape maigre et le micro-béton. Cette version diesel est une machine professionnelle aux dimensions contenues en mesure de travailler en complète autonomie grâce à son moteur et son compresseur incorporé.

		MOVER 270DR EVO	MOVER 270DBR EVO
Moteur		Yanmar 4TNV88	Yanmar 4TNV88
Alimentation	-	Diesel	Diesel
Puissance du moteur du malaxeur	kW	35	35
Débit compresseur	l/min	4 340	4 340
Pression maxi compresseur	bar	7	7
Granulométrie maxi	mm	16	16
Débit moyen par cycle	l	220	220
Capacité de la cuve	l	270	270
Hauteur de chargement	mm	1 000	660
Distance de refoulement horizontale	m	180	180
Distance de refoulement verticale	m	80 **	80 **
Dimensions L x l x H avec skip	mm	4 903 x 1 494 x 1 603	4 903 x 1 494 x 2 521 *
Poids	kg	1 680	1 790
Niveau de pression sonore	dB(A)	< 103	< 103
Skip	-	non	oui
Tractable sur route	-	oui	oui
Référence	-	8506405N	8506403N

* Skip relevé - ** Selon matériaux utilisés

HOMOLOGATION ROUTIÈRE
européenne conforme à la directive 2007/46/ce

Equipements de Série

- ✓ Cuve sous pression homologuée - 270 L
- ✓ Compresseur intégré FAST-LOCK avec entraînement direct
- ✓ Roues pneumatiques 195 R14
- ✓ Barre d'attelage, frein et rampe de feux
- ✓ Skip hydraulique avec trémie de chargement (Version DBR)
- ✓ 20 + 10 m de tuyaux à matériaux Ø 65 raccords Perrot
- ✓ Malaxeur à pales avec moto-réducteur
- ✓ Système hydraulique intégré
- ✓ Déversoir / Passe fenêtre adaptateur collecteur Ø 65 mm et adaptateur déversoir Ø 65 mm raccords Perrot
- ✓ Compteur heure multifonction
- ✓ Pompe de graisse manuelle
- ✓ Crochet de levage central pour un équilibre contrôlé
- ✓ Caisse pour accessoires de nettoyage
- ✓ Joints de cuve

IMER FRANCE
DIVISION PROJECTION
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : projection@imer.fr
www.imer.fr