

TURBORAM TRD25-SC



Le TURBORAM TRD25-SC est un brumisateuse de courte portée principalement adapté aux travaux de désamiantage, aux activités de recyclage et aux petites démolitions. Autonome et mobile, le TRD25-SC avec sa portée de 25 mètres est idéal pour l'abattage des poussières et le traitement des odeurs de petites activités.

SPÉCIFICATIONS

Utilisation	Intérieur / Extérieur
Portée sans vent (m)	Long. 25 / Haut. 6
Surface couverte (m ²)	1000 / 180°
Nombre de buses	12
Taille des gouttelettes (µ)	45
Consommation d'eau (l/h)	0 à 300
Puissance ventilateur (kW)	1,5
Puissance pompe (kW)	0,75
Pression de service (bar)	30 à 60
Filtration intégrée (µ)	150
Inclinaison manuelle (°)	-15 à 60
Rotation manuelle (°)	0 à 320
Groupe électrogène (kVA)	4
Cuve à eau (l)	1150
Dimensions L x l x H (mm)	3200 x 1700 x 2000



ÉQUIPEMENT STANDARD

- ✓ Remorque homologuée
- ✓ Pompe et cuve à eau
- ✓ Variation de vitesse du ventilateur
- ✓ Groupe électrogène non insonorisé
4 kVA (essence)

OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Variation de vitesse de la pompe
- ✓ Traitement de l'eau par lampe UV

LA QUALITÉ DE L'AIR RETROUVÉE